

## Ceník kalibrací

platnost od 01.06.2009





## CENÍK KALIBRACÍ

(uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH)

### Kalibrace teploty - Interní metoda 1

(dle DKD-R 5-7 metoda C)

v rozsahu -70°C až 400°C

#### první měřená hodnota

teplotní rozsah	objem zkušebního prostoru /litrů/			
	< 500	500 - 1400	1400 - 6000	nad 6000
- 70°C až - 31°C +126 °C až +400 °C	3 800	3 900	4 100	4 600
- 30°C až +125°C	3 700	3 800	3 900	4 500

#### každá další měřená hodnota

teplotní rozsah	objem zkušebního prostoru /litrů/			
	< 500	500 - 1400	1400 - 6000	nad 6000
- 70°C až - 31°C +126 °C až +400 °C	1 800	1 900	2 000	2 200
- 30°C až +125°C	1 750	1 800	1 900	2 000

#### další jeden prostorový bod (maximálně 2)

teplotní rozsah	objem zkušebního prostoru /litrů/			
	< 500	500 - 1400	1400 - 6000	nad 6000
- 70°C až - 31°C +126 °C až +400 °C	900	950	1 000	1 050
- 30°C až +125°C	750	800	850	900

K cenám za provedené kalibrace budou přiučtovány:

cestovní náklady  
náhrada nočního8 Kč/km  
do 1500 Kč/ noc

### Kalibrace teploty - Interní metoda 3

(dle DKD-R 5-7 metoda A a B)

v rozsahu -70°C až 150°C

#### první měřená hodnota

teplotní rozsah	objem zkušebního prostoru < 2000 /litrů/ *)	
	první měřená hodnota	každá další měřená hodnota
- 70 °C až +180 °C	10 600	6 400

\*) současně 9 čidel ve zkušebním prostoru (střed prostoru + rohy)

metoda A - kalibrace se provádí pro jednotlivá měřicí místa nezátíženého užitého (prázdného) prostoru teplotní komory.

metoda B - kalibrace se provádí pro jednotlivá měřicí místa zatížené teplotní komory

#### Dle rozsahu kalibrace poskytujeme slevy :

- stálým zákazníkům

- množstevní :

dle počtu kalibrovaných zařízení

dle počtu měřicích bodů

#### Pokud lze realizovat současnou kalibraci :

- šesti a více zařízení

- jsou přitom kalibrovány 2 hodnoty a více

cenu kalibrace druhého a dalších zařízení tvoří 60% ceníkové ceny

Platnost ceníku: od 1. června 2009



## CENÍK KALIBRACÍ

(uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH)

### Kalibrace vlhkosti - Interní metoda 2

(dle DKD-R 5-7 metoda C)

teplotní rozsah	objem zkušebního prostoru /litrů/			
	< 500	500 - 1400	1400 - 6000	nad 6000
10°C až 95°C	5 000	5 050	5 300	5 900

### Kalibrace vlhkosti - Interní metoda 4

(dle DKD-R 5-7 metoda A a B)

teplotní rozsah	objem zkušebního prostoru < 2000 /litrů	
	první měřená hodnota	každá další měřená hodnota
10°C až 95°C	11 800	7 400

#### každá další měřená hodnota

teplotní rozsah	objem zkušebního prostoru /litrů/			
	< 500	500 - 1400	1400 - 6000	nad 6000
10°C až 95°C	2 500	2 650	2 800	3 200

#### Dle rozsahu kalibrace poskytneme slevy :

- stálým zákazníkům
- množství :
  - dle počtu kalibrovaných zařízení
  - dle počtu měřicích bodů
  - s přihlédnutím k rozsahu kalibrace teploty

K cenám za provedené kalibrace budou přiučtovány:

cestovní náklady                      8 Kč/km  
náhrada nocležného                do 1500 Kč/ noc

**Platnost ceníku: od 1. června 2009**